

**MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA**

1 DE 6

**HOJAS DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS MATERIALES**  
(Cumple con las normas OSHA CFR 1910.1200 ANSI Z 400.1-1998)  
La fecha de aprobación: el primer de mayo, 2007

**SECCIÓN 1: Identificación de la compañía y producto químico**

**Nombre del producto: Cemento y arena de color para mampostería de SPEC MIX®**  
**Nombre y dirección del fabricante: SPEC MIX®**  
**2025 Centre Pointe Blvd., Suite 150**  
**Mendota Heights, MN 55120**

**Número de contacto telefónico y horas de atención:** (888) 773-2649; 8:00 a.m. – 4:00 p.m. hora central

**Número de contacto telefónico de emergencia:** (800) 854-7820

**SECCIÓN 2: Composición/Información sobre los ingredientes**

<b>Ingredientes peligrosos (*)</b>	<b>CAS No.</b>	<b>OSHA TWA</b>	<b>PEL STEL</b>	<b>CGIH TWA</b>	<b>TLV STEL</b>
Hidróxido de calcio (cal hidratada)	1305-62-0	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE	5mg/m <sup>3</sup>	NE
Cemento para mampostería	65997-15-1	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE NE	10mg/m <sup>3</sup> NE	NE NE
Yeso	13397-24-5	10mg/m <sup>3</sup>	NE		
Sílice cristalina (arena y gravilla)	14808-60-7	see 29 CFR 1910.1000 table z-3		0.05 mg/m <sup>3</sup> (3)	NE
Sulfato de calcio	7778-18-9	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE	10mg/m <sup>3</sup>	NE
También puede contener pequeñas cantidades de:					
Óxido de hierro amarillo	51274-00-1	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE	NE	NE
Óxido de cromo	1308-38-9	0.5mg/m <sup>3</sup> (4)	NE	0.5mg/m <sup>3</sup> (3)	NE
Óxido de hierro (óxido de hierro rojo)	1309-37-1	10mg/m <sup>3</sup>	NE	5mg/m <sup>3</sup>	NE
Óxido de hierro negro	1317-61-9	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE NE	NE	NE
Carbonato cálcico (piedra caliza pulverizada)	1317-65-3	15mg/m <sup>3</sup> (1) 5mg/m <sup>3</sup> (2)	NE NE	10mg/m <sup>3</sup>	NE

1-PNOC (partículas que no caen dentro de ninguna clasificación) como polvo total

2-PNOC como fracción respirable

3-Como fracción respirable

4-Compuestos de cromo (III) como cromo

**\*Todos los ingredientes en cantidades > 1,0% (0,1% en el caso de los carcinógenos) que son potencialmente peligrosos según las definiciones de OSHA.**

**NDA = no hay datos disponibles NE = no establecido**

Algunos estados imponen los límites de exposición permitidos que OSHA promulgó en 1989, que posteriormente fueron revocados por la Corte Suprema de los EE.UU. Consulte con la agencia OSHA de su estado para determinar qué límites de exposición permitidos son impuestos en su jurisdicción.

# MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA

2 DE 6

## SECCIÓN 3: Identificación de peligros RESUMEN EN CASO DE EMERGENCIA

**Descripción física:** Sólido gris natural

**Olor:** Ninguno

**Posibles efectos en la salud; Advertencia!** El contacto con mortero húmedo puede ocasionar quemaduras en los ojos y la piel. El contacto con los ojos puede tener como resultado daños oculares permanentes. El polvo del material seco puede provocar graves irritaciones y posiblemente quemaduras en los ojos y el aparato respiratorio, junto con tos y flujo nasal. La exposición al polvo puede provocar lesiones pulmonares y posiblemente edema pulmonar. El contacto con la piel puede no provocar una sensación inmediata de quemadura. Es importante iniciar los primeros auxilios para la piel incluso si no hay una sensación inmediata de quemazón. El contacto con la piel repetido o prolongado puede provocar reacciones alérgicas cutáneas. El personal que responda a un derrame de este material debe llevar el equipo de protección personal apropiado.

**Peligros de incendios:** **Clasificaciones NFPA:** Salud = 2 Incendio = 0 Reactividad = 0 Especial = NDA  
**Clasificaciones HMIS:** Salud = 2 Incendio = 0 Reactividad = 0 Equipo protector = X

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

**Nota: Las señales y síntomas de quemaduras cutáneas pueden aparecer más tarde. Es importante iniciar los primeros auxilios para la piel incluso si no hay una sensación inmediata de quemazón.**

**Contacto con los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con agua durante 30 minutos, con cuidado y lentamente. Quítese los lentes de contacto (si es fácil hacerlo) después de los primeros 5 minutos y, después, continúe enjuagando el ojo. Reciba atención médica de inmediato

**Contacto con la piel:** Enjuague el área afectada durante 20 minutos y, después, lave el área afectada con jabón suave y agua. Reciba atención médica de inmediato.

**Ingestión:** Reciba atención médica de inmediato. Enjuague la boca inmediatamente con abundante agua. Haga que la persona tome un vaso de agua a sorbos si puede tragar — **NUNCA** administre nada por vía oral a una persona inconsciente. No induzca el vómito.

**Inhalación:** Saque a la persona al aire libre. Busque atención médica de inmediato si se hace difícil respirar.

## SECCIÓN 5: Medidas para combatir incendios

**Medios de extinción:** Incombustible. Use medios apropiados para rodear el fuego.

**Punto de inflamación:** NDA

**Combustión de productos peligrosos:** Emanaciones de óxido de calcio.

**Temperatura de autoignición:** NDA

**Límites de inflamación:** LEL, NDA, UEL, NDA

**Peligros inusuales de incendio y explosión:** Ninguno conocido.

**Equipo protector:** Use aparato respirador hermético y para equipo para blocaos de hormigón aprobado por NIOSH/MSHA

## SECCIÓN 6: Medidas para la liberación accidental

No intente limpiar derrames químicos sin el equipo de protección personal apropiado (consulte la sección 8). Para un derrame del material seco, use un aspirador HEPA (partículas de aire de alta eficiencia) para recoger el material y colóquelo en recipientes que se puedan sellar para desecharlo. En el caso de un derrame húmedo, absórbalo o cúbralo con tierra seca, arena u otro material incombustible y transfíralo a recipientes para su desecho. Neutralice el área del derrame. Use materiales que puedan resistir la potencialmente corrosiva naturaleza de este producto. No meta agua dentro de los recipientes. Consulte Comentarios sobre el desecho en la Sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación:** Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite generar y respirar polvo. Se puede crear polvo al cortar, moler, taladrar, serrar o alterar de cualquier otra manera el concreto endurecido. Utilícelo con el equipo de protección personal apropiado (consulte la Sección 8).

**Almacenamiento:** Almacénelo vertical en un área fresca, seca y bien ventilada alejada de la luz solar directa. Proteja los recipientes de daños físicos. No los haga rodar. Mantenga los recipientes bien cerrados en todo momento. No los vuelva a utilizar. Almacénelo lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10). Manténgase fuera del alcance de los niños.

## MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA

3 DE 6

### SECCIÓN 8: Controles de exposición y equipo de protección personal

**Controles de ingeniería:** Si los estudios sobre higiene industrial muestran que la exposición sobrepasa los límites TLV u otros límites de exposición, use una combinación de escapes locales y disolución/ventilación general para controlar la exposición. Si eso no es posible, consulte las recomendaciones bajo "Protección respiratoria".

**Piel:** Lleve lentes de seguridad con protectores laterales y gafas de protección o careta para proteger la cara.

**Protección respiratoria:** Si se exceden cualquiera de las normas en la Sección 2 es necesario usar un cartucho N-95 para protección respiratoria aprobado por NIOSH. Busque atención profesional antes de seleccionar o usar el respirador. Siga las regulaciones OSHA para respiradores (29 CFR 1910.134). Use un respirador con suministro de aire de presión positiva si existe la posibilidad de liberación sin control, si no se conocen los niveles de exposición o bajo cualquier otra circunstancia en la que sea posible que los respiradores purificadores de aire no proporcionen la protección adecuada.

**Equipo de seguridad:** Lavado ocular y ducha de lluvia artificial intensa

### SECCIÓN 9: Parámetros físicos y químicos

**Estado físico:** Sólido

**Olor:** Ninguno

**Densidad del vapor (aire = 1)** NDA

**Porcentaje de volatilidad por volumen:** NDA

**Punto de fusión:** NDA

**Viscosidad:** NDA

**Densidad en masa:** NDA

**PH:** 12-13 ( en agua)

**Apariencia:** Gris natural

**Presión del vapor:** NDA

**Ritmo de evaporación (n-acetato butílico - 1):** NDA

**Punto de congelación:** NDA

**Punto de ebullición:** NDA

**Gravedad específica:** NDA

**Solubilidad:** Slightly soluble in water

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Estabilidad::** Estable

**Materiales incompatibles y condiciones a evitar:** Evitar los ácidos fuertes. La sílice se disolverá en ácido hidrofúrico y producirá un gas de tetrafloruro de silicón corrosivo. El contacto con agentes oxidizantes como flúor, tetrafluoruro de cloro, trióxido de manganeso y difluoruro de oxígeno puede causar incendios. Se ha reportado que el hidróxido de calcio sufre reacciones violentas con anhídrido maleico, nitroetano, nitrometano, nitroparafinas, nitropropano y fósforos.

**Polimerización peligrosa:** No se espera.

**Productos de descomposición peligrosa:** Óxidos de calcio

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información basada en el producto: Los datos toxicológicos disponibles para este producto son limitados. Se puede producir la exposición con el producto seco, el producto húmedo, o al polvo cuando se muele, corta, taladra, lija o altera de cualquier otra manera el mortero endurecido. Las rutas de exposición incluyen inhalación, contacto con los ojos y la piel e ingestión. La inhalación del polvo de producto seco o del producto endurecido alterado puede causar irritación de las vías respiratorias con tos y flujo nasal. La inhalación también puede producir falta de aliento y una reducción del funcionamiento de los pulmones. En estudios en animales, la exposición al producto seco tuvo como resultado lesiones alveolares y edema pulmonar.

Este producto contiene sílice cristalina. Una exposición excesiva prolongada al cuarzo o a la sílice cristalina puede provocar pneumoconiosis, silicosis (una enfermedad pulmonar fibrótica permanente) y, potencialmente, cáncer de pulmón. El polvo puede provocar inflamación del epitelio de la nariz e inflamación de la córnea. El contacto ocular con el producto húmedo o seco puede causar quemaduras y daños permanentes a los ojos. El contacto de la piel con el producto húmedo puede provocar quemaduras (corrosivas). El contacto repetido o prolongado de la piel con el producto húmedo puede causar sequedad de la piel, dermatitis y posiblemente reacciones cutáneas alérgicas. El contacto de la piel con el producto seco puede irritación y posiblemente quemaduras. La ingestión de tanto el producto seco como húmedo va a causar irritación grave y, probablemente, quemaduras en la boca, la garganta, el esófago y posiblemente el estómago. También pueden producirse náuseas, vómitos y diarrea. No se han encontrado datos que hablen de los posibles efectos reproductivos, de desarrollo o mutagénicos después de la exposición a este producto.

**MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA**

4 DE 6

**Información basada en los ingredientes:**

Este producto contiene cemento Portland (n° CAS 65995-15-1). El cemento Portland esencialmente consta de cinco componentes:

3CaO•SiO <sub>2</sub>	Silicato tricálcico	N° CAS 12168-85-3
2CaO•SiO <sub>2</sub>	Silicato dicálcico	N° CAS 10034-77-2
3CaO•Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Aluminato tricálcico	N° CAS 12042-78-3
4CaO•Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> •Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Aluminoferrito tetracálcico	N° CAS 12068-35-8
CaSO <sub>4</sub> •2H <sub>2</sub> O	Sulfato de calcio dihidrato(yeso)	N° CAS 778-18-9 (n° 13397-24-5)

El cemento Portland puede contener pequeñas (<0,05%) cantidades de sales o compuestos de cromo (incluyendo cromo hexavalente) u otros metales (incluyendo compuestos de níquel). Otros restos de constituyentes pueden incluir compuestos de sulfato de sodio y/o potasio. La exposición puede producirse mediante inhalación, contacto con los ojos o la piel, o ingestión. El contacto con los ojos puede causar irritación. El cemento Portland se considera un irritante cutáneo importante. El contacto repetido o prolongado con la piel puede provocar dermatitis. Si hay presencia de cromo hexavalente se puede producir sensibilidad cutánea. Según un estudio intraseccional de 2736 trabajadores de cemento Portland y 755 individuos de control, la inhalación del polvo puede causar disnea. En este estudio, el 5,4% de los trabajadores del cemento tenía disnea, frente al 2,7% de los individuos de control. La ingestión puede causar irritación de la boca, la garganta, el esófago y el estómago, con náuseas, vómitos y diarrea. Los datos encontrados no son concluyentes con respecto a la asociación entre la exposición ocupacional al cemento Portland y varios cánceres (por ejemplo, estómago y pulmón). No se encontraron datos sobre los posibles efectos reproductivos o de desarrollo tras la exposición ocupacional. El cemento Portland contiene sulfato cálcico (n° CAS 7778-18-9). El sulfato cálcico, cuando se añade a agua puede darse en formas más hidratadas. La exposición al sulfato cálcico puede producirse mediante inhalación, contacto con los ojos o la piel, o ingestión. La inhalación de polvo de sulfato cálcico provoca irritación de las vías respiratorias altas primordialmente como un polvo molesto. Los datos sobre exposiciones ocupacionales de humanos indican que el sulfato cálcico no causó enfermedades pulmonares en mineros de sulfato cálcico. La ingestión puede resultar en dolores abdominales, vómitos y diarrea. La ingestión de grandes cantidades puede causar la obstrucción de los intestinos en la región pilórica. No se espera que el contacto de la piel con el sulfato cálcico cause irritaciones. Sin embargo, el contacto de la piel con formas más hidratadas de sulfato cálcico puede provocar quemaduras térmicas durante el proceso de endurecimiento. El contacto ocular con el sulfato cálcico puede producir irritación mecánica. No se reportaron efectos adversos tras la aplicación de sulfato cálcico en los ojos de conejos. Un estudio concluyó que el sulfato cálcico deshidratado tiene efectos carcinógenos. No se han encontrado datos adicionales que hablen de los posibles efectos carcinógenos, reproductivos o de desarrollo después de la exposición al sulfato cálcico.

Este producto contiene hidróxido de calcio (n° CAS 1305-62-0). El hidróxido de calcio es una base fuerte y produce una irritación moderadamente cáustica a todas las superficies corporales expuestas, incluyendo los ojos y las vías respiratorias. La exposición por cualquier ruta produce una irritación de moderada a grave. El contacto con los ojos puede causar quemaduras. La ingestión puede causar náuseas, vómitos y diarrea junto con irritación de la boca, la garganta, el esófago, el estómago y el conducto gastrointestinal. El nivel oral LD50 en ratas es 7350 mg/kg. Las ratas que tomaron agua corriente que contenía 50 y 350 mg/l presentaron una reducción de la cantidad de alimento ingerido, junto con inquietud y agresividad, 2 meses después de la exposición y disminución de peso, disminución de los eritrocitos y fagocitos y de la hemoglobina 3 meses después de la exposición. EN el momento de la autopsia, estos animales presentaban inflamación del intestino delgado, cambios distróficos del estómago, los riñones y el hígado. No se han encontrado datos que hablen de los posibles efectos reproductivos, de desarrollo o carcinógenos después de la exposición.

Este producto contiene sílice cristalina (n° CAS 14808-60-7). La sílice (cristalina) es un compuesto de cristales transparentes. La inhalación de sílice cristalina es la ruta más importante de exposición. La inhalación de sílice cristalina puede derivar en silicosis. La silicosis es un enfermedad pulmonary discapacitante, progresiva y a veces mortal que se caracteriza por la presencia de nodulación típica de los pulmones que termina en fibrosis. La inhalación de altas concentraciones de sílice cristalina durante un corto período de tiempo (tan solo unas semanas) puede causar silicosis aguda. Los indicios y síntomas de la silicosis aguda incluyen fatiga progresiva, fiebre, pérdida de peso, tos y dificultad para respirar, silbidos al respirar, cambios en las radiografías del tórax y enfermedad torácica no específica. En la silicosis aguda, los pulmones muestran una apariencia de vidrio difuso similar a la del edema pulmonar y sin el patrón nodular de los pulmones. La inhalación crónica de concentraciones más bajas puede resultar en silicosis que se desarrolla y dura muchos meses o años. Los individuos con problemas respiratorios o pulmonares pueden correr un riesgo más elevado ante la exposición. Los signos y síntomas clínicos de silicosis generalmente progresan a medida que la exposición continúa, la edad avanza y se continúa fumando. Los signos y síntomas clínicos de la silicosis incluyen tos, cansancio, silbidos al respirar y enfermedades torácicas sin especificar. Los síntomas pueden seguir empeorando incluso después de que haya exposición se haya descontinuado. El riesgo de inicio de silicosis y la progresión a lesiones pulmonares.

## MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA

5 DE 6

guarda relación con las concentraciones de polvo y la duración de la exposición. La silicosis predispone a tuberculosis activa, y las enfermedades combinadas progresan más rápidamente que de manera independiente. La sílice cristalina que permanece en los pulmones también puede provocar enfisema, enfermedad obstructiva de las vías respiratorias y fibrosis de los ganglios linfáticos en humanos. Algunos estudios han asociado la exposición ocupacional a la sílice cristalina con el cáncer de pulmón. La exposición al polvo de sílice cristalina también ha sido asociada con esclerosis sistémica progresiva (escleroderma) y puede causar perturbaciones del sistema inmunológico según datos de estudios en humanos y en animales. En estudios in vitro se ha demostrado que la sílice cristalina inhibe la elastasa de los leucocitos humanos. Esto puede producir una disminución de la actividad bactericida y preparar el terreno para infecciones oportunistas. La IARC ha determinado que la sílice cristalina en forma de cuarzo o cristobalito de fuentes ocupacionales es un carcinógeno para los humanos (IARC grupo 1). El National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología) considera la sílice cristalina como un carcinógeno conocido para los humanos. No se encontraron datos sobre los efectos reproductivos o de desarrollo de la exposición a la sílice (cristalino).

Este producto contiene sulfato cálcico (CAS# 7778-18-9). Calcium sulfate, when added to water may exist in more hydrated forms. Exposure to calcium sulfate can occur by inhalation, ingestion and eye and skin contact. Inhalation of calcium sulfate dust causes upper respiratory tract irritation primarily as a nuisance dust. Data from human occupational exposures indicate that calcium sulfate caused no lung disease in calcium sulfate miners. Ingestion may result in abdominal pain, vomiting or diarrhea. Ingestion of large amounts could cause obstruction of the gut in the pyloric region. Skin contact with calcium sulfate is not expected to cause irritation. However, skin contact with more hydrated forms of calcium sulfate may cause thermal burns during the hardening process. Eye contact with calcium sulfate may result in mechanical irritation. No adverse effects were reported after application of calcium sulfate to rabbit eyes. Calcium sulfate dihydrate was shown to cause carcinogenic effects in one study. There were no additional data located regarding the potential carcinogenic, reproductive or developmental effects following exposure to calcium sulfate.

Este producto puede contener verde de ácido crómico (n° CAS 1308-38-9). El verde de ácido crómico es un pigmento de cromo trivalente. La exposición puede producirse mediante inhalación de polvo, contacto con los ojos o la piel, o ingestión. Los datos reportados indican que es poco probable que la inhalación de verde de ácido crómico provoque efectos adversos respiratorios. El contacto con los ojos o la piel puede causar irritación. La ingestión puede provocar molestias estomacales como náuseas, vómitos y diarrea. En un estudio, la administración de 2 ó 5% de verde de ácido crómico en la dieta de ratas durante 90 días no produjo ningún indicio de efectos tóxicos o efectos adversos para el desarrollo. IARC ha determinado que los compuestos de cromo trivalente no pueden clasificarse con respecto a su capacidad carcinógena (IARC).

Este producto puede contener pequeñas cantidades de emanaciones de óxido de hierro (n° CAS 1309-37-1), óxido de hierro amarillo (n° CAS 51274-00-1) y óxido de hierro negro (n° CAS 1317-61-9). La exposición al hierro y a sus compuestos puede producirse mediante ingestión, inhalación de polvo o emanaciones, contacto con los ojos o la piel. La ingestión de cantidades importantes de compuestos que contienen hierro es preocupante pero es poco probable en un ambiente laboral. La inhalación de polvo o emanaciones de óxido de hierro puede provocar irritación leve de las vías respiratorias altas. La inhalación repetida o crónica de polvo o emanaciones puede provocar macúlas en los pulmones, una condición conocida como siderosis. La siderosis generalmente se considera un pneumoconiosis benigna y normalmente no provoca impedimentos fisiológicos importantes. No se espera que el contacto de la piel con el hierro o sus compuestos cause irritaciones. Los cuerpos de hierro metálico en el ojo pueden producir un "aro de óxido" de color marrón amarillento y provocar irritación, hiperemia de la conjuntiva y células inflamatorias en la cámara anterior. No se encontraron datos que traten la mutagenicidad del hierro y sus compuestos. La mayoría de los datos disponibles indican que no es probable la aparición de efectos adversos al desarrollo tras la ingestión de hierro, óxido de hierro o compuestos de hierro durante el embarazo. No se han encontrado datos que hablen de los posibles efectos carcinogénicos después de la exposición al hierro o a sus compuestos.

Este producto puede contener carbonato cálcico (n° CAS 1317-65-3). El carbonato cálcico es un polvo o cristal inodoro e insípido. En general, no se han reportado en la literatura efectos adversos para la salud entre trabajadores que usan carbonato cálcico. El contacto de la piel o los ojos con cantidades moderadas de carbonato cálcico puede producir irritación. El carbonato cálcico no tiene efecto cuando se aplica a la superficie de los ojos de conejos. La inhalación de grandes cantidades puede provocar una irritación de las vías respiratorias. El carbonato cálcico no ha sido asociado con pneumoconiosis y la inhalación de polvo no se ha asociado con ningún efecto adverso. La ingestión aguda de carbonato cálcico puede producir alteraciones gastrointestinales leves. El nivel oral LD50 en ratas de carbonato cálcico es 6450mg/kg. La ingestión crónica de grandes cantidades (4-60 g/día durante 2 a 30 días) puede provocar alteraciones metabólicas. Los datos disponibles indican que no se espera que la exposición al carbonato cálcico tenga efectos carcinogénicos, reproductivos ni de desarrollo.

# MORTERO / CEMENTO Y ARENA DE COLOR PARA MAMPOSTERÍA

6 DE 6

**Posibles órganos objetivo:** Todos los tejidos (posiblemente corrosivos) y el sistema respiratorio (por ejemplo, pulmones).  
**Condiciones médicas que pueden verse agravadas por la exposición:** Trastornos cutáneos (por ejemplo, piel sensible) y respiratorios o pulmonares (por ejemplo, asma, bronquitis).

**Carcinógenos:** La IARC ha determinado que la sílice cristalina en forma de cuarzo o cristobalito de fuentes ocupacionales es un carcinógeno para los humanos (IARC grupo 1). El National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología) considera la sílice cristalina de tamaño respirable como un carcinógeno conocido para los humanos.

## **SECCIÓN 12: Información ecológica**

**Ecotoxicidad:** NDA

**Destino medioambiental:** NDA

## **SECCIÓN 13: Consideraciones para el desecho**

This material (as packaged) may be considered a hazardous waste. Be aware that the waste owner has responsibility of final disposal. Regulations may also apply to empty containers, liners or rinsate. Laws may be changed or be reinterpreted; state and local regulations may be different from federal regulations. This information applies to materials as manufactured; contamination or processing may change waste characteristics and requirements.

## **SECCIÓN 14: Información sobre el transporte**

Descripción de peligro del DOT: ND

## **SECCIÓN 15: Información regulatoria**

**Inventarios químicos:** Todos los componentes de este producto mencionados en la Sección 2 están incluidos en el inventario TSCA, la DSL/NDSL y la EINECS.

**Cantidades reportables (CR):** None

**SARA TITLE III (Enmiendas Superfund y Acta de reautorización):**

**Sección 302 Materiales extremadamente peligrosos:** Ninguno

**Sección 304 Notificación de liberación accidental:** Ninguno

**Secciones 311/312 Categorías de peligros:**

<b>Efectos inmediatos (agudos) en la salud:</b>	SÍ
<b>Efectos retrasados (crónicos) en la salud:</b>	SÍ
<b>Peligro de incendio:</b>	NO
<b>Peligro de liberación de presión repentina:</b>	NO
<b>Peligro de reactividad:</b>	NO

Sección 313 Reporte de liberación de productos químicos tóxicos: No se incluye.

**INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES ESTATALES:** Como cada estado tiene la autoridad de promulgar normas más estrictas que el gobierno federal, esta sección no puede proporcionar una lista completa de todas las regulaciones estatales que aplican a este producto. Las preguntas relacionadas con las regulaciones estatales deben dirigirse a los oficiales locales.

## **SECCIÓN 16: Otra información**

Para información adicional, consulte la Guía de respuesta en caso de emergencia del año 2000 y la Documentación de la ACGIH para los valores de los límites de nivel.

**Esta información se proporciona de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.  
 Esta HDSM fue preparada por Environmental Health & Safety, Inc., St. Paul, MN, 55116, EE.UU.**